

## Artikel Nr.: 730325

Wandaufbauleuchte, Paronda B, Braun, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W

### Technische Daten

#### Charakteristik

<b>Material</b>	Aluminium Druckguß
<b>Farbe</b>	Braun
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	



#### Elektrische Daten

<b>Leistung</b>	18,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	E27
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Netzgerät</b>	
<b>Ansteuerung</b>	nicht dimmbar
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	I





## Artikel Nr.: 730325

Wandaufbauleuchte, Paronda B, Braun, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W

### Lichtrichtung

<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	feststehend
<b>Neigungswinkel</b>	0°
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	symmetrisch

### Abmessungen und Gewicht

<b>Länge</b>	266 mm
<b>Breite</b>	100 mm
<b>Höhe</b>	225 mm
<b>Durchmesser</b>	
<b>Deckenabhängung</b>	
<b>Gewicht</b>	2184 g

### Sockelmaß

<b>Länge</b>	
<b>Breite</b>	
<b>Höhe</b>	
<b>Durchmesser</b>	



**Artikel Nr.: 730325**

Wandaufbauleuchte, Paronda B, Braun, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W

**Grenzwerte**

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-20°C - +40°C
IP - Schutzart	IP 54

**IP 54** Schutz gegen das Eindringen von Staub. (Staubschutz) Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



**Article no.: 730325**

Surface mounted wall lamp, Paronda B, brown, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W

**Technical Data**

**General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	brown
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	



**Electrical Characteristics**

<b>Power</b>	18,00 W
<b>Input voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	E27
<b>Number of bases</b>	1
<b>Power supply unit</b>	
<b>Electronically reversible</b>	not dimmable
<b>Connection possibility</b>	clamp
<b>Protection class I, II, III</b>	I





## Article no.: 730325

Surface mounted wall lamp, Paronda B, brown, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W

### Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	0°
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

### Dimensions & Weight

Length	266 mm
Width	100 mm
Height	225 mm
Diameter	
Suspensions from ceiling	
Product Weight	2184 g

### Base dimensions

Length	
Width	
Height	
Diameter	



## Article no.: 730325

Surface mounted wall lamp, Paronda B, brown, 220-240V AC/50-60Hz, 18,00 W

### Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-20°C - +40°C
IP - Code	IP 54

IP 54

Protection against penetration of dust. (dust protected) Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class I in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.